

Diagnose - Fehlersuchplan ¹⁾

| Beanstandung | Mögliche Ursache | Prüfschritt/Abhilfe ²⁾ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Motor startet kalt nicht oder schlecht bzw. läuft nicht durch | Nullage der Stauscheibe Temperaturfühler Kühlmittel Nachstartanhebung Kraftstoffdrücke | RA 07.32-1612 23 13.0 34 2.0 32 4.0 |
| Motor hat schlechten Übergang | Geber Luftmengenmesser Kraftstoffdrücke Temperaturfühler Kühlmittel | 23 14.0 32 4.0 23 13.0 |
| Schlechte Motorleistung | Kraftstoffdrücke Drosselklappenschalter Vollast- /Leerlauferkennung Lambda-Regelung | 32 4.0 26 12.0 Motor Band 1 - B 2 31 6 |
| | | |

- ¹⁾ Für die Anwendung des Fehlersuchplans wird folgendes vorausgesetzt:
Zündanlage und mechanischer Zustand des Motors einwandfrei
Festsitz aller elektrischer Steckverbindungen
Vorgeschriebene Abgleichstecker für Zünd- und Einspritzanlage (KAT- bzw. ECE)
- ²⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.