



P13.20-0207-57

## Laufschemen

- |   |                   |    |                    |
|---|-------------------|----|--------------------|
| 1 | Spannrolle        | 7  | Luftpumpe          |
| 2 | Kurbelwelle       | 8  | Drehstromgenerator |
| 3 | Kältekompressor   | 9  | Umlenkrolle oben   |
| 4 | Umlenkrolle unten | 10 | Lenkhilfpumpe      |
| 5 | Lüfter            | 11 | Kühlmittelpumpe    |

Motor 104	Typ	Bemerkung	Sonderaus- stattung 12.457 <sup>1)</sup>	Sonderaus- stattung 12.458 <sup>2)</sup>	Luftpumpe Antrieb	Riemenlänge bei Spannrollen-	
						92 mm	80 mm
941	202.028	bis -0-004058	-	-	mech./ohne	2080	-
		bis -2-034966	-	-			
		ab -0-004059 <sup>3)</sup>	-	-	elektrisch	2130	
		ab -2-034967 <sup>3)</sup>	-	-		2100	
		bis-0-004058	/18	-	mech./ohne	2176	-
		bis-2-034966					
		ab-0-004059 <sup>3)</sup>	/18	-		2225	
		ab-2-034967 <sup>3)</sup>				2205	
		ab -0-006124 <sup>4)</sup>	/18	-	elektrisch	2140	
						2120	
		ab-2-063790 <sup>4)</sup>	-	-	elektrisch	2140	
						2120	

		ab -2-005790 <sup>4)</sup>	/18	-	elektrisch	2140 2120 2245 2225 2240	-
942	124.0..	bis -0-005789 bis -2-048686 ab -0-005790 <sup>3)</sup> ab -2-048687 <sup>3)</sup> bis -0-005789 bis -2-048686 ab -0-005790 <sup>3)</sup> ab -2-048687 <sup>3)</sup>	- - - - /16 /16	- - /39 - - -	mech./ohne mech./ohne mech./ohne mech./ohne	2330 2380 2360 2415 2475 2445	- - - -
943	129.058	ab -0-000901 <sup>3)</sup> ab -2-003621 <sup>3)</sup>	/21	-	elektrisch	2225 2205	
944	140.028	bis -0-000740 bis -2-000447 ab -0-000741 <sup>3)</sup> ab -2-007448 <sup>3)</sup> ab -0-000741 <sup>3)</sup> ab -2-007448 <sup>3)</sup>	- - - - - -	- - 32/36 - -	- elektrisch ohne	2445 2225 2205 2225 2205	- - - -
945	210.053	ab Serie ab Serie	- mit	- -	- -	- 2120 - 2225	

- 1) = Klimaanlage  
2) = Abgasreinigung  
3) = Einsatz Riemenspanner mit Eigendämpfung ab 09/1994, war vorher Gummielement  
4) = Einsatz Lenkhelfpumpe VDA ab 09/1995, war vorher VT67

Motor 104.	Typ	Bemerkung	Sonderaus- stattung 12.457 <sup>1)</sup>	Sonderaus- stattung 12.458 <sup>2)</sup>	Lufpumpe Antrieb	Riemenlänge bei Spannrollen- 92 mm    80 mm	
980	124.0..	bis -0-009076 bis -2-042810	mit/ohne	-	-	2285	-
		ab -0-009077 ab -2-042811	mit	-	-	2275	-
		ab -0-009077 ab -2-042811	-	-	-	2176	-
		bis -0-004956 bis -2-021004	mit/ohne	-	-	2445	-
		ab -0-004957 ab -2-021005	mit	-	mech./ohne	2445	-
		bis -0-009076 bis -2-042810	mit	-	mech./ohne	2445	-
		ab -0-009077 ab -2-042811	mit	-	mech./ohne	2415	-
		ab -0-004957 ab -2-021005	-	-	mech./ohne	2355	-
		bis -0-009076 bis -2-042810	-	-	mech./ohne	2355	-
		ab -0-009077 ab -2-042811	-	-	mech./ohne	2330	-
990	140.032	8 Rillig	-	-	-	2337	-
		8 Rillig	-	-	-	2440	-
991	129.063	bis -2-009985	-	-	-	2330	-
		ab -2-009986	-	-	-	2130	-
		bis -2-009985	/21	-	-	2415	-
		ab -2-009986 <sup>3)</sup>	/21	-	-	2225	2205
		ab -2-009986 <sup>3)</sup>	/30	-	-	2475	2445

ab -2-009986 <sup>3)</sup>	/30	-	-	2475	2445
ab -2-009986 <sup>3)</sup>	/30	/42	mech./ohne	2380	2360

- 1) = Klimaanlage  
2) = Abgasreinigung  
3) = Einsatz Riemenspanner mit Eigendämpfung ab 09/1994, war vorher Gummielement

Motor 104.	Typ	Bemerkung	Sonderaus- stattung 12.457 <sup>1)</sup>	Sonderaus- stattung 12.458 <sup>2)</sup>	Luftpumpe Antrieb	Riemenlänge bei	
						Spannrollen- 92mm	80mm
992	124.0..	bis -1-004356	-	-	-	2330	-
		bis -2-072236					
		ab -1-004357 <sup>3)</sup>	-	-	elektrisch	2130	
		ab -2-072237 <sup>3)</sup>					2445
		ab -1-004357 <sup>3)</sup>	-	-	mech./ohne	2380	
		ab -2-072237 <sup>3)</sup>					2360
		bis -1-004356	/16	-	-	2415	
		bis -2-072236					
994	140.032/ 033	ab -1-004357	/16	-	-	2475	
		ab -2-072237					2445
		bis -2-031209	-	-	-	2445	
		ab -2-031210 <sup>3)</sup>	-	-	elektrisch	2225	
995	210.055	ab -2-031210 <sup>3)</sup>	-	/32/36	mech./ohne	2475	2205
		ab Serie	-	-	elektrisch	2140	
		ab Serie	mit	-	elektrisch	2240	2120
996	463.2	ab Serie	-	-			2225
		ab Serie	mit	-			2120
							2380

- 1) = Klimaanlage  
2) = Abgasreinigung  
3) = Einsatz Riemenspanner mit Eigendämpfung ab 09/1994, war vorher Gummielement