

14 Saugrohr, Auspuffkrümmer

Arb.-Nr.	Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatz
14-1346	Saugrohr	Wird nicht mehr aus Sandguß, sondern aus Druckguß hergestellt.	07/89
14-7251	Federschlauchschellen Luftansaug- und Lufteinblaseschlauch Luftpumpe	Durchmesser verkleinert.	08/89
14-7251	Luftpumpe	Einbauverhältnis durch Anschrägung am unteren Befestigungsauge verbessert.	10/89
14-7251	Formschlauch Luftpumpe zum Luftabschaltventil	Formschlauch um 13 mm verlängert und Fixierung verbessert.	10/89
14-3915	Auspuffkrümmer	Befestigungsauge am Zylinder 8 unten schmaler.	01/90
14-7251	Träger Luftpumpe	Material geändert.	02/90
14-3915	Klemmschellen für Dehnungskörper zwischen den Auspuffkrümmern	Klemmschellen in der Form geändert.	06/90
14-7251	Träger Luftpumpe	Schraube für Träger Luftpumpe an Ölwanne geändert.	02/91
14-3915	Auspuffkrümmer	Befestigung des Auspuffkrümmers geändert.	07/91
-	Abgasrückführventil (ARF)	ARF mit geänderter Membrane. Grund: bessere Dichtheit.	10/91
14-3915	Auspuffkrümmer Zylinder 5 und 8	Material geändert, Kostenersparnis.	02/92
14-7251	Träger Luftpumpe	Material geändert.	07/92