



⚠
Hinweise zu Arbeiten an der kontaktlosen Transistorzündanlage beachten (15-0505).
Masseleitung an Batterie _____ abklemmen, anschließen.

Zündspule 1 (Zylinderreihe rechts, T1/1) aus-, einbauen

Abdeckung (29) _____

Zündleitung an Zündspule (T1/1) _____

Muttern (Pfeile) _____

für Zündspule (T1/1) abnehmen, aufsetzen.

abziehen, aufstecken.

für elektrische Anschlüsse ab-, anschrauben.

Hinweis

Klemme 1: Anschlußgewinde M5.

Klemme 15: Anschlußgewinde M6.

Muttern (30) _____

Zündspule (T1/1) _____

ab-, anschrauben.

herausnehmen, einsetzen.

Zündspule 2 (Zylinderreihe links, T1/2) aus-, einbauen

Abdeckung über linkem Scheinwerfer _____

Abdeckung (29) _____

Zündleitung an Zündspule (T1/2) _____

aus-, einbauen.

für Zündspule (T1/2) abnehmen, aufsetzen.

abziehen, aufstecken.

Muttern (Pfeile) _____ für elektrische Anschlüsse ab-, anschrauben.

Hinweis

Klemme 1: Anschlußgewinde M5.

Klemme 15: Anschlußgewinde M6.

Muttern (30) _____ ab-, anschrauben.

Zündspule (T1/2) _____ herausnehmen, einsetzen.