

Daten

Typen	107	124	126	129	201
Kühlmittelregler bei Kühlmittel- temperatur ° C					
Öffnungsbeginn	85 - 89	85 - 89	85 - 89	85 - 89	85 - 89
Öffnung max.	102	102	102	102	102
Visco-Lüfterkupplung	103 200 02 22	103 200 04 22 ¹⁾	103 200 03 22	103 200 06 22	103 200 05 22
Zuschalt-Aufbla- setemperatur ° C	96 - 104	96 - 104	96 - 104	92 - 100	92 - 100
Sicherheitsab- schaltung bei Motordrehzahl	4500	4500	4500	4500	4500
Lüfterdrehzahl min ⁻¹	3420	3250	3420	3250	3580
Zusatzlüfter elektrisch					
1. Stufe ein/aus ²⁾	16/11	16/11	16/11	- ⁴⁾	16/11
2. Stufe ein/aus ³⁾	107/100	107/100	107/100	107/100	105/100
Klimaanlage bei Kühlmitteltemperatur ° C					
Taktbeginn	-	116 - 118	116 - 118	116 - 118	116.- 118
Not- Ausschaltung	-	119 - 121	119 - 121	119 - 121	112 - 118 119 - 121 ⁵⁾
Verschlußdeckel öffnet bar Überdruck	1,3 - 1,5	1,3 - 1,5	1,3 - 1,5	1,3 - 1,5	1,3 - 1,5
Kühlmittel- temperatur °C	130	130	130	130	130

¹⁾ Motor 103.980 Visco-Lüfterkupplung 103 200 02 22

²⁾ bei Kältemitteldruck in bar

³⁾ bei Kühlmitteltemperatur in ° C

⁴⁾ 2. Ausführung 20/15 bar

⁵⁾ nur 