

Daten

Typen	124	129	140	210
Kühlmittelregler bei Kühlmittel- temperatur °C				
Öffnungsbeginn	78 - 82	78 - 82	78 - 82	78 - 82
Öffnung max.	94	94	94	94
Visco-Lüfterkupplung Zuschalt-Anbla- setemperatur °C	92 - 100	92 - 100	92 - 100	92 - 100
Sicherheitsab- schaltung bei Motordrehzahl Lüfterdrehzahl min ⁻¹	4500 3250	4500 3250	4500 3420	4500 3420
Zusatzlüfter elektrisch 2)				
1. Stufe ein/aus	107/100 16/11	100/95 -	100/95 14/12	95/115 ³⁾ 14/20 ³⁾
2. Stufe ein/aus	107/100	107/100 20/15	107/100 ⁴⁾ 17/14	
3. Stufe ein/aus			115/107 ⁴⁾ 20/17	
Klimaanlage bei Kühlmitteltempera- tur in °C				
Taktbeginn ⁵⁾	121-123	121-123	121-123	121-123
Not-Ausschaltung	126-128	126-128	126-128	126-128
Verschlußdeckel öffnet, bei Überdruck in bar, bzw. °C max.				
1. Stufe	1,3 - 1,5 130 - 134	1,3 - 1,5 130 - 134	1,3 - 1,5 ⁶⁾ 130 - 134 ⁶⁾	1,3 - 1,5 130 - 134
2. Stufe	-	1,8 - 2,2 137 - 143	-	1,8 - 2,2 137 - 143

2) Bei Kühlmitteltemperatur in °C bzw. Kältemitteldruck in bar. Zuschaltung 1. Stufe geschwindigkeitsabhängig: Kompressor eingeschaltet

<40 km/h ein
>70km/h aus

3) Voll zugeschaltet

4) USA-Schaltung. Klima aus (EC-Taste gedrückt), Außenluft >15°C. Bei dieser Ausführung schaltet 2.Stufe 107/100°C bzw. 17/14 bar

5) Takten: 50% Einschaltdauer, 20 Sekunden ein
20 Sekunden aus

6) Ab einer Außentemperatur von >10°C