

Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatz	Arb.-Nr.
Traggelenk	Traggelenkzapfen von Ringnut in Flachnut geändert.	Ende 1984	33-0425 33-0430 33-0440
Vorderradnabe	Größere Anlagefläche für 15"-Räder. Bremsscheibe wird mit einer Sicherungsschraube an der Vorderachse befestigt.	Januar 1985	33-0320
Anschlagzapfen	Geräusche bei Volleinschlag werden durch Anschläge mit Kunststoffkappe verhindert.	September 1985	33-0400
Gummilager Querlenker	Einsatz 2-teiliger hochgedämpfter Torsions-Gummilager wegen Vibrationen und Drehschwingungen.	März 1987	33-0526
Achsschenkel mit größerer Bohrung	Verstärkung der Klemmverbindung	Einfließend ab 6/91	33-0400
Scheibe und Kontaktfeder	an der Vorderradlagerung entfällt - Kostenreduzierung	Einfließend ab 10/92	33-0300 33-0310
Gummilager Querlenker	Alu-Klemmhülse auf kurze Stahl-Klemmhülse analog Typ 202 umgestellt - Kostenreduzierung ET-seitig bleibt die Alu-Klemmhülse gültig.	Einfließend ab 10/93	33-0526