

Elektrischer Schaltplan Elektrische Spiegel-, Lenksäulenverstellung (ESL) mit Memory, Spiegelheizung und Spiegel Ein-/Ausklappung ab 12/94

F1	Sicherungs- und Relaiskasten		M21/3	Innenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory	20M
F1-4	Sicherung 4, Klemme 15R/30	18L	M21/3m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	20K
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	11H	M21/3m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	20L
F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	12H	N32/1	Steuergerät Verstellung Vordersitz links, mit Memory	17M
M20	Motor Lenksäulenverstellung	23M	N32/2	Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory	17M
M20m1	Motor Längsverstellung vor/zurück	24M	N32/9	Steuergerät Spiegel und Lenksäulenverstellung mit Memory	4A 20A
M20m2	Motor Höhenverstellung oben/unten	22M	S50	Schalter Außenspiegel/ Innenspiegel	15M
M21/1	Außenspiegel links, elektrisch verstellbar und beheizt	3M 6M	S50s1	Spiegelverstellung nach oben/unten	16L
M21/1m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	2K 6K	S50s2	Spiegelverstellung nach innen/außen	13L
M21/1m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	2L 6L	S50s3	Außenspiegel links/ rechts/ Innenspiegel	16K
M21/1m3	Motor Spiegeleinklappung	4K 8K	S50/1	Schalter Außenspiegel mit Spiegelein-/ausklappung	9A
M21/1r1	Spiegelheizung	3K 7K	S59	Schalter Lenksäulenverstellung	26M
M21/2	Außenspiegel rechts, elektrisch verstellbar und beheizt	3M 6M	S59s1	Lenksäule vor/zurück	27L
M21/2m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	2K 6K	S59s2	Lenksäule nach oben/unten	25L
M21/2m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	2L 6L	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
M21/2m3	Motor Spiegeleinklappung	4K 8K	W12	Masse Mittelkonsole	
M21/2r1	Spiegelheizung	3K 7K		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	

X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	12K 13H
X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	18H
X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	9M
X54/6	Steckverbindung Lenksäulenverstellung, 2polig	17F
X54/7	Steckverbindung Steuergerät/Motor Lenksäulenverstellung, 8polig	21H
X54/8	Steckverbindung Steuergerät/ Schalter Lenksäulenverstellung, 6polig	25H
Z6/6	Endhülse Masse SA-Leiste, Einspeisung aus SA-Leiste, Klemme 31	3G 7G 8H 9G

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

